

Data : 01.03.2018

FIŞĂ TEHNICĂ

STICKY COLOR - PIGMENTI SUPERCONCENTRATI

destinati zugravelilor interioare si exterioare decorative

1. Descriere produs

Sunt paste de pigmentare pe baza de pigmenți organici și/sau anorganici, continând surfacanți anionici și non-ionici, aditivi reologici, antispumantă, conservanți, etc.

2. Domeniu de utilizare

Se utilizează la colorarea vopselelor lavabile, semilavabile, compozitiilor apoase pe baza de var sau humă, tencuielilor decorative, emailurilor pe baza de apă, grundurilor și lacurilor de lemn pe baza de apă, precum și în adaosuri pentru betoane, ipsos, compozitii de rosturi, chituri.

GAMA DE CULORI pentru pigmentii superconcentrați Sticky Color:

GALBEN LAMAI (S 01) – utilizare la interior și exterior

GALBEN BANANA (S 02) – utilizare la interior

GALBEN PAI (S 03) – utilizare la interior și exterior

GALBEN AURIU (S04) – utilizare la interior

OCRU (S 05) – utilizare la interior și exterior

ORANGE (S 06) – utilizare la interior

ORANGE PIERSICA (S 07) – utilizare la interior și exterior

ROSU (S 08) – utilizare la interior și exterior

MAGENTA (S 09) – utilizare la interior

VIOLET (S 10) – utilizare la interior și exterior

ALBASTRU ROYAL (S11) – utilizare la interior și exterior

ALBASTRU CIEL (S12) – utilizare la interior și exterior

ALBASTRU TURQUOISE (S 13) – utilizare la interior și exterior

VERDE MENTA (S 14) – utilizare la interior și exterior

VERDE CROM (S 15) – utilizare la interior și exterior

VERDE IARBA (S 16) – utilizare la interior și exterior

MARO CASTAN (S 17) – utilizare la interior și exterior

ROSU OXID (S 18) – utilizare la interior și exterior

MARO TUTUN (S 19) – utilizare la interior și exterior

NEGRU (S 20) – utilizare la interior și exterior

OLIVE (S 21) – utilizare la interior și exterior

BEJ (S 22) – utilizare la interior și exterior

CREM (S23) – utilizare la interior și exterior

ROSU TRANDAFIR (S 24) – utilizare la interior și exterior

3. Caracteristicio principale

- oferă o gama de culori diversa, atent selectata, existând posibilitatea alegerii culorii dorite din CARTELELE DE CULORI STICKY COLOR :
 - **cartela de culori pentru lavabilele de interior (Sticky si Coral);**
 - **cartela de culori pentru lavabilele de exterior (Sticky si Coral);**
- prezintă o dispersabilitate rapida in produsele de acoperire pe baza de apa;
- in practica este posibila obtinerea unui numar nelimitat de culori si nuante datorita faptului ca pigmentii superconcentrați STICKY COLOR se amesteca excelent intre ei dand posibilitatea formarii propriei coloristici

4. Caracteristici tehnice

Nr. crt.	<u>CARACTERISTICA</u>	<u>CONDIȚII DE ADMISIBILITATE</u>	<u>METODA DE ÎNCERCARE</u>
0	1	2	3
1	Aspect	fluid, omogen	vizual
2	Densitate, 20°C, g/cm³	1.05-1.85	SR EN ISO 2811-1:2002
3	pH	7-9	STAS 8619-1990

5. Mod de utilizare

Pregatirea produsului

Înainte de utilizare produsul se agita bine în vederea omogenizării.

Se introduce colorantul în vopsea la lavabilă și se clătesc bine flaconul cu o parte din apă destinată diluării vopselei lavabile.

Amestecul format se omogenizează până la obținerea unei culori uniforme.

Pentru evitarea variatiilor de nuanta se recomandă ca vopsirea să se efectueze integral, folosind un singur lot de produs sau amestecul omogen de loturi diferite.

Culorile obținute din cartelele de culori depind de tipul și calitatea vopselei colorate, de cantitatea de pigment utilizată și de natura suportului.

6. Consum specific: funcție de nuanta dorită.

7. Ambalare, , depozitare, transport

Ambalare- produsele se ambalează în tuburi din material plastic, închise etans cu capacitatea de 50 ml.

Depozitare si transport. Temperatura de depozitare și transport trebuie să fie de minim.

+ 5 °C (sub această temperatură produsele riscă să înghețe, se depreciază și devin neutilizabile) și maxim 30 °C . Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite.

8. Termen de valabilitate

Termenul de valabilitate al produsului este de 36 luni de la data fabricației, în condițiile păstrării în ambalajul original închis etanș și la o temperatură de minim 5 °C

9. Reglementari legale

Deșeuri: Reziduurile de produs si ambalaj constituie deseuri si se trateaza conform legislatiei in vigoare