

Data rev.: 15.01.2016

## FISA TEHNICA

### SUPER STICKY

### ADEZIV SPECIAL PENTRU LEMN

**1. Descriere produs**

Adeziv pe bază de poliacetat de vinil în dispersie apoasă, plastifianți, extenderi și aditiv.

**2. Domeniu de utilizare**

Se utilizează pentru lipirea lemnului, hartiei, textilelor

**3. Caracteristici principale**

- produsul aderă foarte bine la suportul pregătit corespunzător,
- prezintă o capacitate de umectare foarte bună;
- se aplică ușor și se usucă repede;
- asamblările realizate prezintă rezistență la tracțiune și uzură.

**4. Caracteristici tehnice:**

| Nr. crt. | CARACTERISTICA                       | CONDIȚII DE ADMISIBILITATE                      |
|----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 0        | 1                                    | 2                                               |
| A        |                                      |                                                 |
| 1.       | Aspect                               | dispersie omogenă, fără depuneri sau impurități |
| 2.       | Culoare                              | alba                                            |
| 3.       | Densitate la 20°C, g/cm <sup>3</sup> | 1.00 – 1,3                                      |
| B        |                                      |                                                 |
| 1..      | Aspect pelicula                      | pelicula uniformă, transparentă                 |

**5. Mod de utilizare****Pregătirea produsului:**

- produsul se utilizează ca atare sau se diluează cu apă potabilă;

**Pregătirea suprafețelor:**

- suporturile pe care se aplică trebuie să fie curate, desprăfuite, uscate și degresate.

**Mod de aplicare**

- se aplică pe suprafețele ce urmează a fi lipite;
- acestea se îmbină și se presează un timp suficient, funcție de natura suportului;
- îmbinarea suprafețelor trebuie să fie făcută sub presiune cel puțin până la formarea prizei;
- excesul de adeziv se îndepărtează cu o lavetă sau cu un spaclu.

Se aplică cu pensula sau rola.

Curățarea echipamentului de lucru se face cu apă.

**Conditii de aplicare:**

- temperatura produs: 10 – 30<sup>0</sup>C
- temperatura suprafata: 10 – 30<sup>0</sup>C
- temperatura mediu: 10 – 30<sup>0</sup>C
- umiditate suprafata: 1 – 12 %
- umiditate mediu: 20 – 80 %

**6. Consum specific:** cca 4 m<sup>2</sup>/kg

**7. Ambalare, depozitare, transport**

**Ambalare** - Produsul se ambalează în cutii din material plastic închise etanș:  
0,5 kg / 0.8 kg/ 4 kg / 10 kg / 17 kg.

**Depozitare si transport** - Temperatura de depozitare și transport trebuie să fie 5 – 30<sup>0</sup>C. Sub această temperatură produsele riscă să înghețe, se depreciaza si devin neaplicabile. Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite.

**8. Termen de valabilitate:** 12 luni, in ambalajul original inchis etans, pastrat in conditiile respectarii regulilor de transport si depozitare.

**9. Reglementari legale**

**Deșeuri:** Reziduurile de produs si ambalaj constituie deseuri si se trateaza conform legislatiei in vigoare

*Producatorul nu își asumă responsabilitatea în cazul în care nu sunt respectate instrucțiunile de pe etichetă.*

*Producatorul nu își asumă responsabilitatea în cazul în care suportul nu este pregătit corespunzător conform instrucțiunilor .*