



## Bandă adezivă Gorilla® Heavy Duty Mounting Tape

**Descriere produs:** Banda adezivă Gorilla Heavy Duty Mounting Tape asigură o soluție rapidă și eficientă pentru executarea operațiunilor de montare și reparare, acolo unde sistemele tradiționale dau greș. Această bandă adezivă industrială este foarte rezistentă și este potrivită pentru suprafețele netede și aspre, oferind o aderență instantanee, transparentă și rezistentă la apă. Această bandă lipește definitiv metal, lemn, sticlă, cărămidă, ceramică, piatră și majoritatea materialelor plastice.

**Componentele produsului:** Spumă acrilică transparentă și adeziv, suport transparent detașabil

**Dimensiune standard:** 1,50 lungime x 2,5 cm lățime

### Proprietăți fizice:

Proprietate	Standard	Metric	Metodă de
Grosime	39 mils	0,99 mm	Nu este cazul
Adezivitate inițială	10 lbf / in <sup>2</sup>	44 N / 6,5 cm <sup>2</sup>	PSTC 16
Aderență la oțel, 90	14 lbf / in	62 N / 25 mm	PSTC 101
Forfecare statică, 1" x 1", 1000g, SS	> 10.000 minute	> 10.000 minute	PSTC 107
Alungire	300 %	300 %	PSTC 31
Interval de temperatură - Aplicare	Peste 50 ° F	Peste 10 ° C	Nu este cazul
	Cele mai bune rezultate la temperatura camerei		
Interval de temperatură - În Service	până la 194 ° F (pe termen lung) până la 302 ° F (pe termen scurt)	până la 90 ° C (pe termen lung) până la 150 ° C (pe termen scurt)	Nu este cazul

Notă: informațiile și datele tehnice din această fișă tehnică au doar caracter informativ și nu trebuie utilizate în loc de specificații. Informațiile sunt furnizate cu bună-credință, cu teste efectuate de Departamentele de Asigurare a Calității și Service Tehnic. Rezistența îmbinării și timpii de întărire depind de un număr de factori cum ar fi: umezeala, conținutul și temperatura din timpul asamblării și întăririi, de materialul de legătură și metoda de testare. Utilizatorii trebuie să determine dacă produsul este potrivit pentru scopurile personale efectuând propriile teste.