



# Fișă tehnică

## Bandă adezivă Gorilla Tape®

**Descriere produs:** Banda adezivă Gorilla Tape este concepută să fixeze elementele dificil de lipit. Aceasta oferă o aderență superioară pentru reparații de lungă durată.  
**Fixare extra puternică:** adezivul cu grosime dublă umple orificiile din suprafețele aspre, neuniforme.  
**Rezistența la intemperii:** stratul dur de protecție pentru toate tipurile de vreme creează o barieră împotriva fenomenelor nefavorabile.  
**Rezistență sporită:** Suportul strâns țesut o face deosebit de rezistentă, însă poate fi ruptă cu mâna.

**Componentele prod.** **Suport** Polietilenă peste țesătură din bumbac  
**Adeziv** Cauciuc natural și sintetic

**Dimensiuni standard** 32 m lungime x 4,8 cm lățime  
11 m lungime x 4,8 cm lățime  
Bandă adezivă Handy Roll (rolă) 9 m lungime x 2,5 cm lățime  
Tough & Wide 27 m lungime x 7,3 cm lățime

### Proprietăți fizice

Proprietate	Standard	Metric	Metodă de
Grosime	16,75 mils +/- 1,5	0,43 mm +/- 0,04	Nu este cazul
Aderența la oțel	85 oz/in lățime	2,4 kg/25 mm	ASTM D3330
Aderență la suport	80 oz/in lățime	2,3 kg/25 mm	ASTM D3330
Rezistență la întindere	50 lbs/in lățime	22,7 kg/25 mm	ASTM D3759
Alungire	21%	21%	ASTM D3759
Interval temperatură de lucru	Continuu, până la 150 F Intermitent,	Continuu, până la 66 °C Intermitent, până la	Nu este cazul

Notă: informațiile și datele tehnice din această fișă tehnică au doar caracter informativ și nu trebuie utilizate în loc de specificații. Informațiile sunt furnizate cu bună-credință, cu teste efectuate de Departamentele de Asigurare a Calității și Service Tehnic. Rezistența îmbinării și timpii de întărire depind de un număr de factori cum ar fi: umezeala, conținutul și temperatura din timpul asamblării și întăririi, de materialul de legătură și metoda de testare. Utilizatorii trebuie să determine dacă produsul este potrivit pentru scopurile personale efectuând propriile teste.