



Fișă tehnică

Adeziv pentru lemn Gorilla®

Descriere produs: Adezivul pentru lemn Gorilla este un alcool polivinilic (PVA) reticulat, conceput pentru a oferi rezistență mare, viteză mare de acționare și rezistență la apă, pentru a asigura performanța și versatilitatea proiectelor de interior și exterior.

Dimensiuni standard 236 ml, 532 ml, 1 litru

Proprietăți fizice (Tipice)

Proprietate	Valoare - Tipică
Vâscozitate	între 4.000 și 5.000 cps
Rezistență la forfecare (ASTM D905)	între 3.900 și 4.000 psi (între 27 și 28 MPa)
Rezistență la apă	Conform ANSI/HPVA HP-1-1994 Tip II și EN204/205 -
Solide	49 - 51 %
pH	2,9 - 3,2
Gravitate specifică	1.08 @ 77,0 °F / 25,0 °C
Conținut COV	< 2,6% (28 g/L)
Temperatura min. de utilizare	12 °C (55 °F)
Instrucțiuni de asamblare Notă: aceste instrucțiuni au la bază condițiile nominale. Condițiile de lipire și substrat afectează uneori timpii de asamblare.	Timp de lucru 5 - 10 min. Timp de fixare 20 - 30 min. Timp de uscare 80 % în 1 - 2 ore. Întărire completă în 24 de ore.
Stabilitatea la îngheț - dezgheț	Până la 5 cicluri (după ce a înghețat, lăsați produsul să ajungă la temperatura camerei înainte de a-l utiliza și agitați-l/amestecați-l pentru a ajunge la forma inițială).

Notă: informațiile și datele tehnice din această fișă tehnică au doar caracter informativ și nu trebuie utilizate în loc de specificații. Informațiile sunt furnizate cu bună-credință, cu teste recomandate de PSTC și ASTM și efectuate de Departamentele de Asigurare a Calității și Service Tehnic. Tuburile individuale pot varia ușor față de aceste medii. Utilizatorii trebuie să determine dacă produsul este potrivit pentru scopurile personale efectuând propriile teste.