

HIDROFOR CU POMPA AUTOAMORSANTĂ DE MARE ADÂNCIME

WT 25/25H

PREZENTARE PRODUS

WT25/25H este un grup hidrofor echipat cu pompă auto-amorsantă din fontă, cu aspirație de la mare adâncime cu ejector de 4". Este dotat cu: butelie de 24 l cu membrană din cauciuc alimentar; presostat pentru reglarea presiunii de lucru, manometru pentru urmărirea acestei presiuni, racord cu 5 căi, racord flexibil.

CARACTERISTICI TEHNICE

- tensiunea de alimentare	V/1Ph	230/50Hz;
- putere motor	kW	0,75;
- temperatura maximă a apei	°C	40;
- clasa de protecție	IP	44;
- clasa de izolație		F
- adâncimea maximă de aspirație	m	25;
- debit maxim	l/h	2900;
- debit maxim (cu aspirație de la 25 m)	l/h	1200;
- înălțimea maximă de refulare	m	40;

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE

- motor electric monofazat, cu 2 poli
- corpul pompei și ejectorul: fontă;
- difuzor, tub Venturi, duză: noryl;
- turbina: noryl ;
- aspirație pe două țevi: 1" și 1 ¼";
- diametrul de refulare: 1".
- protecție termică autoresetabilă;
- condensator de pornire încorporat;
- se livrează cu ejector;
- capacitate butelie: 25 litri;



APLICAȚII

- sisteme de alimentare cu apă, irigare grădini, umplere/golire piscine, creșterea presiunii din rețeaua de alimentare cu apă potabilă etc.

PERFORMANȚE

Debit refulat	l/min	3	6	10	15	20
	m ³ /h	0,18	0,36	0,6	0,9	1,2
H refulare [m]		31	24	20	14	12

ATENȚIE:

- Respectați diametrul interior al țevelor conform indicațiilor fabricantului (1" și 1 ¼" pe traseele de aspirație și 1" pe traseul refulare).
- Montați hidroforul într-un cămin bine aerisit, bine izolat termic și protejat împotriva inundației, plasat cât mai aproape de sursa de apă.
- Verificați și restabiliți presiunea aerului din butelie (1,5-1,6 bar) - cel puțin o dată la 3 luni ;
- Nu lăsați niciodată hidroforul să funcționeze fără apă !

GARANȚIE: 24 LUNI persoane fizice

12 LUNI persoane juridice

Service în garanție și post-garanție asigurat în CENTRE SERVICE AUTORIZATE.