



garanție generală
a produsului

2
ani

Ferrol Control: aplicație dedicată pentru
SmartPhone și Tabletă



telecomandă
cu raze infraroșii



mod AUTO - selectare automată
mod de funcționare optim



ECO - economisire
energie



SELF CLEAN - autocurățare



FOLLOW ME -
citire locală a temperaturii de la telecomandă



PROGRAMARE ORARĂ




menținerea în memorie a setărilor și repornirea
automată în cazul căderilor de tensiune



filtru cu mare putere de filtrare
material sintetic



compresor cu
tehnologie inverter DC




DIAMANT M

aparate de aer condiționat multisplit



DIAMANT M sunt aparate de aer condiționat sistem multisplit echipate cu inverter DC, constituite din 2 sau 3 unități interioare de perete și una exterioară. **Posibilitate de gestionare la distanță prin aplicație dedicată (iOS și Android) pe SmartPhone sau tabletă, necesită conexiunea aparatului la rețeaua WI-FI.**

Seria este structurată în 2 clase de putere disponibile în versiunea cu pompă de căldură (răcire/încălzire) cu freon R32.



1. Tasta „ON/OFF” permite pornirea și stingerea aparatului de aer condiționat.

2. Tasta „MOD” permite selectarea modului de funcționare: AUTO - COOL- DRY – HEAT- FAN:

„AUTO”: selectează automat modul de funcționare optim în funcție de temperatura ambientală inițială (mod automat).

„COOL” (RĂCIRE): unitatea se activează atunci când temperatura setată este mai mică decât temperatura ambientală.

„DRY” (DEZUMIDIFICARE) pentru dezumidificare.

„HEAT” (ÎNCĂLZIRE): unitatea se activează atunci când temperatura setată este mai mare decât temperatura ambientală.

„FAN” (VENTILAȚIE): unitatea activează doar ventilatorul, pentru circulația aerului.

3. Tasta „FAN” permite selectarea vitezei ventilației: automată - scăzută - medie - ridicată.

4. Tasta de noapte „SLEEP” este utilizată pentru setarea/anularea modului Sleep, indiferent de modul în care funcționează aparatul.

5. Tasta „ECO”. Activează modul „economisire de energie”.

6. Tasta „TURBO” funcționarea aparatului la capacitate maximă.

7. Tasta „SELF CLEAN” (AUTOCURĂȚARE) permite activarea sau dezactivarea funcției de autocurățare pentru uscarea bateriei interne, pentru a se evita formarea de mirosuri neplăcute.

8. Tasta „LED” activează sau dezactivează ecranul unității.

9. Tasta „FOLLOW ME” (URMEAZĂ-MĂ) aparatul urmărește temperatura ambientală din apropierea telecomenzii (prin citirea senzorului aflat în telecomandă).

10-11. Tastele „SWING / DIRECT” pentru a activa / dezactiva mișcarea automată a deflectorului de aer pentru a direcționa fluxul de aer. Tasta SWING activează mișcarea automată a deflectorului. Tasta DIRECT schimbă direcția fluxului de aer de fiecare dată când este apăsat butonul

12. Tastele „TIMER OFF”. Permite dezactivarea funcției de programare orară.

13. Tastele „TIMER ON”. Permite activarea funcției de programare orară.

14. Tasta „TEMP” pentru a seta „TEMPERATURA”: (▲) setează creșterea, (▼) setează scăderea acestuia. Dacă este activă funcția TIMER, permite setarea orarului de pornire și de oprire dorit.

DIAMANT M

Model		UM	18-2	27-3
Configurație U.I			9+9	9+9+9
Cl. Eficienta Energ.	Răcire		A++	A++
	Încălzire		A+	A+
Putere frigorifică	Răcire	W	5280	7920
Putere termică	Încălzire	W	5570	8210
Dezumidificare		litri/h	1.6	2.4
Nivel de zgomot U.I.	Maxim	dB(A)	56	54
Date electrice				
Alimentare			230V/1F/50Hz	
Putere totală absorbită	Răcire	W	1630	2450
Putere totală absorbită	Încălzire	W	1390	2100
Circuit frigorific				
Agent frigorific			R32	
Sistem ventilator				
Debit max. de aer U.I.	Răcire	m³/h	2200	2700
Racorduri				
Racorduri conducte	Gaz	“	2x3/8	3x3/8
	Lichid	“	2x1/4	3x1/4
Dimensiuni si mase				
Dimensiuni brute (LxHxA)	U.I.	mm	920x615x390	965x775x395
Greutate netă	U.I.	kg	38.5	51.5