

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE COMBINEZON DE PROTECTIE 20258.6

Citiți cu precauție și urmați aceste instrucțiuni!

Utilizatorii trebuie să evalueze riscurile la locul de muncă și să verifice dacă produsul este potrivit pentru ei. Producătorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru utilizarea produsului împotriva altor riscuri decât cele menționate și / sau care nu respectă aceste instrucțiuni.

Etichetarea marcatelor

Producător: S.C. VICMOD S.R.L., Bacău, strada Decebal, nr. 47, România, telefon: 0372299678, e-mail: office@vicmod.ro

Identificarea modelului

Marcaj CE. Confirmă categoria III aprobată de către CENTEXBEL, conform Regulamentului UE 2016/425, Examinarea de tip efectuată de CENTEXBEL (numărul N.B 0493, Technolgiepark 70, BE-9052 Zwijnaarde, Belgia.



Îmbrăcăminte de protecție împotriva substanțelor chimice EN 13034: 2005 + A1: 2009 tip 6

Testele efectuate	Standard folosit	Standardul produsului	Rezultate
Determinarea rezistenței cusăturii pe cusătura existentă - Metoda Grab	ISO 13935-2 (1999)	EN 13034(2005) + A1(2009)	Forta max.: 140 N Clasa 3
Determinarea rezistenței la penetrare printr-un spray de lichid (test de pulverizare)	ISO 17491- 4A (2008)	EN 13034 (2005)+ A1 (2009)	Compoziția lichidului folosit: Metil albastru, acid citric și Genapol. Fără deteriorări. ADMIS
Determinarea rezistenței la rupere	ISO 13934-1 (2013)	EN 14325 (2018)	Forta de rupere (pe lungime) 130 N, Elongatie 53,5% Forta de rupere (pe latime) 56 N, Elongatie 86 %. Clasa 1
Determinarea rezistenței la rupere - metoda trapezului	ISO 9073-4 (1997)	EN14325 (2018)	Rezistența la rupere 65,7 N Rezistența la tocare 25,1 N. Clasa 2
Abraziune conform metodei martindale cu inspecție prin coloană de apă	Iso 12947-2 (2016)	En 14325 (2018)	Coloana de apă ≥ 20.0 mbar Clasa 1
Determinarea rezistenței la punctie	EN 863 (1995)	EN 14325 (2018)	Forta 9 N Clasa 1
Protecție împotriva respingerii substanțelor chimice lichide (R = indicele de repulsie) (D1 - pe lungime) (D2 - pe latime)	ISO 6530 (2005)	EN 14325 (2018)	H2SO4, 30% D1 R-97,5% D2 R-97,2% NaOH, 10% D1 R-97,9% D2 R-98,1% Butan-1-ol D1 R-94,3% D2 R-93,9% O-Xilen D1 R-94,3% D2 R-93,9% Clasa 3
Protecție împotriva pătrunderii substanțelor chimice lichide (P = indicele de penetrare) (D1 - pe lungime) (D2 - pe latime)	ISO 6530 (2005)	EN 14325 (2018)	H2SO4, 30% D1 P-0,0% D2 P-0,0% NaOH, 10% D1 P-0,0% D2 P-0,0% Butan-1-ol D1 P-0,0% D2 P-0,0% O-Xilen D1 P-0,0% D2 P-0,0% Clasa 3
Determinarea pH-ului unui extract apos	ISO 3071 (2020)	ISO 13688 (2013)	pH 9,4



Îmbrăcăminte de protecție împotriva agenților infecțioși EN 14126 (2003) + AC (2004) tip 6-B

Testele efectuate	Standard folosit	Standardul produsului	Rezultate
Rezistența la penetrarea sângelui și fluidelor corporale	ISO 16603 (2004)	EN 14126 (2003) + AC (2004)	Sange sintetic 20kPa Clasa 6
Rezistența la penetrarea patogenilor transportați de sange - Metoda de testare utilizând bacteriofagul Phi-X174	ISO 16604 (2004)	EN 14126 (2003) + AC (2004)	Bacteriofagul Phi-X 174 (ATCC13706-B1) Escherichia coli (ATCC 13706) Clasa 6
Rezistența la penetrarea microbiană umedă	ISO 22610 (2006)	EN 14126 (2003) + AC (2004)	Staphylococcus aureus (ATCC29213) Clasa 6
Rezistența la penetrarea aerosolului lichid	ISO/DIS 22611 (2003)	EN 14126 (2003) + AC (2004)	Staphylococcus aureus ATCC6538 Clasa 3
Rezistența la penetrarea microbiană	ISO 22612 (2005)	EN 14126 (2003) + AC (2004)	Spori de Bacillus atrophaeus ATCC 9372 (depus ca bacillus subtilis var niger la ATCC) Clasa 3
Test de jet și fisurare la flexiune			Nu au fost testate

Notă: clasa 1 este cea mai mică clasă și clasa 6 este cea mai înaltă clasă, cu excepția substanțelor chimice lichide (penetrare și respingere) clasa 3 este cea mai înaltă clasă în acest caz.

Lot, lună / an de fabricație și data de expirare

Citiți această fișă de instrucțiuni înainte de utilizare

Compoziție: 100% polipropilenă

Pictograme de întreținere: Nu spălați. Nu curățați chimic. Nu uscați. Nu calcați. Nu refolosiți. Material inflamabil. A se feri de foc.

Pictograma de dimensiuni indică măsuri ale corpului.

Domeniul de aplicare: Produsul este destinat să fie folosit ca îmbrăcăminte de protecție de unică folosință, care oferă o protecție limitată întregului corp împotriva substanțelor chimice împotriva cărora nu este necesară o barieră totală împotriva permeabilității lichidelor (la nivel molecular) - hidrocarburi cu concentrație de acizi și baze, alcool - în cazul unor eventuale expuneri la pulverizări ușoare, aerosoli lichizi, pulverizare accidentală, în cantități mici și la presiune scăzută, atunci când riscul este redus și îmbrăcăminte purtătorului poate lua rapid măsurile adecvate în cazul contaminării hainelor sale, asigură protecția utilizatorilor împotriva agenților infecțioși și a microorganismelor.

Limitări de utilizare

- Înainte de utilizare, revizuiți toate instrucțiunile și verificați îmbrăcăminte pentru orice deteriorare care ar putea afecta funcția sa de protecție (de ex. găuri, cusături și fixări deteriorate, zone puternic murdare). Înlocuiți orice îmbrăcăminte deteriorată.
- La contaminare, uzură sau deteriorare, îmbrăcăminte trebuie îndepărtată și aruncată corespunzător.
- Purtarea îmbrăcămintei de protecție poate provoca stres termic dacă nu se acordă o atenție adecvată mediului la locul de muncă. Lenjeria de corp trebuie adaptată pentru a minimiza stresul termic sau deteriorarea hainelor.
- În cazul în care produsele sunt utilizate împreună cu alte EIP și pentru protecție completă „Tip”, este necesar să lipiți manșetele pe mănuși, gleznele la cizme, gluga la dispozitivul respirator. Clapeta autoadezivă cu fermoar ar trebui să fie folosită și prin îndepărtarea hârtiei de susținere și apăsarea în siguranță, având grijă să evite culele sau pliurile, după fixarea clapetei cu fermoar, trebuie aplicată și bandă suplimentară pentru a permite o protecție completă.
- Nicio îmbrăcăminte nu oferă protecție completă împotriva tuturor substanțelor chimice sau a agenților periculoși. Determinarea adecvării produselor, fie singure, fie în combinație cu EIP suplimentare pentru o aplicație este responsabilitatea finală a utilizatorului.
- Îmbrăcăminte de protecție nu conține componente care sunt cunoscute în prezent pentru a provoca alergii sau care sunt cancerigene, „toxice pentru reproducere” sau mutagene.
- Modele cu bucle pentru degete; trebuie folosit numai cu un sistem cu mănușă dublă, în cazul în care purtătorul pune bucla degetului sub mănușă și a doua mănușă este apoi purtată peste măneca îmbrăcămintei.
- Atenție - dacă există, dispozitivele de fixare cu cârlig și buclă nu trebuie deschise atunci când funcționează în zone cu pericol. În eventualitatea improbabilă de defectare, nu purtați îmbrăcăminte. Returnați îmbrăcăminte defectă (neutilizată și necontaminată) distribuitorului dumneavoastră.

Depozitare: Produsul ambalat în ambalajul original va fi depozitat în încăperi ventilate, fără umezeală, pe rafturi, la cel puțin un metru distanță de sursele de căldură și de razele solare.

Întreținere: Produsul este pentru o singură utilizare.

Eliminarea - Aruncați articolele de îmbrăcăminte conform reglementărilor locale