



Caracteristici Principale

Nume estetic	Unica (standard estetic)
Tip produs sau componenta	Potentiometru rotativ
Prezentare dispozitiv	Mecanism cu ramă de fixare zamak + clești lungi
Mod de fixare	Clești lungi
Aplicatie variator	Sarcina inductiva Sarcina rezistiva
[Ue] tensiune operationala nominala	230 V c.a., 50 Hz
Numar de module	2 module
Tenta de culoare placa de acoperire	Alb

Complementare

Control variator	Setare rotativa 270° Apasare ON/OFF
Curent maxim permanent	1.74 A
Numărul total de conductoare	2
Tip de sarcina	Lampă cu halogen 230 V c.a. - 40...400 W Lampă cu incandescentă 230 V c.a. - 40...400 W Lampă cu halogen de tensiune scăzută cu transformator feromagnetic - 40...400 VA
Tip de protecție	Protecție siguranță
Tip siguranță	4 Ah (5 x 20 mm) @230 V 50 Hz
Marcaj	L+N
Conexiuni - borne	Borne cu suruburi
Capacitate conectare prin strângere	<= 2 x 2.5 mm ² for flexible cable(s) <= 2 x 2.5 mm ² for rigid cable(s)
Dispozitive auxiliare conectate	Cap scara
Material	Capac mecanism: ASA + PC Cadru de fixare: zamak
Standarde	EN 60669-2-1
Certificari produs	CE
Temperatura ambientă pentru utilizare	5...30 °C
Temperatura de depozitare	-20...60 °C
Adâncime de montaj	34 mm
Adâncime	54 mm
Lățime	70.9 mm
Înălțime	70.9 mm
Greutate produs	0.1099 kg

Mediu

grad de protecție IK	IK01
grad de protecție IP	IP20
caracteristica de mediu	Acetonă Alcool Amoniac Decolorant Săpun lichid Ulei Benzină Rezistent UV Fluid de curățare a geamurilor

Informațiile oferite în această documentație conțin descrieri generale și caracteristici tehnice legate de produsele prezentate. Această documentație nu este un substitut pentru și nu trebuie folosită pentru a determina compatibilitatea și fiabilitatea acestor produse în aplicațiile specifice ale clienților. Este de datoria utilizatorului sau a integratorului să efectueze analiza completă de risc, evaluarea și testarea produselor pentru utilizarea în aplicațiile specifice. Schneider Electric Industries SAS și filialele sale nu pot fi răspunzătoare pentru întrebările conținute în această documentație.

Durabilitatea ofertei

Sustainable offer status	Green Premium product
RoHS	Conform - din 1426 - Declaratie de conformitate Schneider Electric
REACH	Referința nu conține SVHC peste prag
Profil de mediu pentru produs	Disponibil
Instrucțiuni sfârșit de viață produs	Disponibil

Contractual warranty

Perioada	18 luni
----------	---------