

# Moment Express Fix

## adeziv de montaj cu aderență instantanee

### CARACTERISTICI

- Formulă pe bază de solvent cu aderență instantanee
- Solvent care nu necesită aerisire
- Se aplică direct
- Nu necesită fixare mecanică
- Utilizare pentru interior și exterior
- După uscare poate fi vopsit
- Rezistă la apă
- Pentru suprafețe absorbante și neabsorbante
- Aplicare ușoară la temperaturi scăzute -10°C
- Miros slab

### DOMENII DE UTILIZARE

- Moment Express Fix este recomandat pentru aplicații în interior și exterior.
- Moment Express Fix este compatibil cu o largă varietate de suprafețe precum: cărămizi, ceramică, beton, gips carton, lemn, piatră, MDF, UPVC, plastic.

### PREGĂTIREA SUPRAFĂȚEI

Suprafețele ce vor fi lipite trebuie să fie curate, degresate și desprăjuite. Suprafețele nu vor fi udate din abundență.

Suprafețele trebuie să fie stabile.

Toate suprafețele absorbante și neabsorbante sunt compatibile, cu excepția polietilenei, polipropilenei, PTFE, geam acrilic. Nu este recomandat pentru aplicații subacvatice.

### MOD DE APLICARE

Se aplică cu ajutorul unui pistol aplicator normal. Aplicația poate fi corectată timp de 5-10 minute.

Adezivul se aplică pe una din suprafețe:

- 1) În puncte pentru nivelarea suprafețelor pe denivelări
- 2) În linii curbe pentru aderență initială cu suprafețe mari
- 3) În linii drepte pentru linii drepte. În uz exterior se aplică linii drepte.

Moment Express a fost special realizat pentru a minimiza fixarea mecanică în timpul procesului de uscare. În funcție de suprafețe, poate fi necesară fixarea aplicațiilor grele. O suprafață trebuie să fie absorbantă pentru a asigura o lipire sigură și solidă, deoarece solventul trebuie să se evapore. Pentru două suprafețe neabsorbante aplicații Moment Express în linii verticale pentru ca solventul să se poată evapora.

Temperatura minimă de aplicare: -10°C.

Pentru a obține o lipire corectă, apăsați puternic pentru ca toate suprafețele să intre în contact cu adezivul. Lăsați să se usuce o zi pentru a obține aderență bună. Lipirea definitivă se obține după 48 h.

### RECOMANDĂRI

A se folosi la temperaturi de peste 5°C

Curățați unelele cu apă imediat după folosire.

Nu este recomandat pentru polietilenă, polipropilenă și oglinzi.

După folosire cartușele trebuie închise. Resturile de material nu se aruncă în sistemul de canalizare.



### DATE TEHNICE

Materie primă:	cauciuc, solvent
Densitate:	1,25 g/cm <sup>3</sup>
Rezistă la temperaturi între:	-20°C până la +80°C, întărit complet
Timp deschis:	Aprox. 10 min
Temperatură de aplicare:	-10°C până la +35°C
Aderență inițială:	10-12 g/cm <sup>2</sup>
Rezistență finală (DIN EN 205):	5 până la 6 N/mm <sup>2</sup>
Timp de întărire definitivă:	48 h
Consum pe suprafețe plane:	Aprox. 300g/m <sup>2</sup>
Contrații:	Aprox. 25 %

### DEPOZITARE

A se depozita în spații uscate și răcoroase, până la 18 luni.

A se evita contactul cu căldura, flacara deschisa și scânteile.

Înghețul nu dăunează produsului, însă se recomandă depozitarea lui la temperaturi pozitive.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Nu uită să puneteți dopul pe cartușul deschis. După deschidere folosiți întregul cartuș.

### AMBALARE

Cartuș din plastic 375 g