



### 1. GENERALITATI SI UTILIZARI TIPICE

- ❖ Vopsea cu efect cretat tip chalky finish pentru EXTERIOR/INTERIOR;
- ❖ Email acrilic, cu finisaj mat catifelat, destinat proiectelor de decorare creativa: obiectele vechi capata un aspect modern, iar cele noi capata un aspect uzat, vintage, foarte la moda. Ideal pentru lemn si metal.
- ❖ Disponibil in 11 nuante: charcoal pure white, dolphin grey, english manor, moroccan turquoise, budapest pink, russian vanilla, greek blue, dirty liliac, cream, cloudy white si un lac transparent: matte varnish.

### 2. ELEMENTE CARACTERISTICE PRINCIPALE

- ❖ Efect cretat/chalky finish
- ❖ Miros redus

### 3. MOD DE APLICARE

#### Pregatirea suprafetei:

1. **Suprafetele metalice:** se curata de rugina/vopsea decojita prin periere, slefuire sau sablare si se degreseaza cu diluant PPG.
2. **Suprafetele din lemn nou:** se slefuiesc, se curata de praf si se grunduiesc cu OSKAR Grund pentru Lemn.

#### Aplicare:

1. Înainte de utilizare, agitați bine tubul de spray (cca 3 min) și efectuați o probă de aplicare pe o suprafață de testare. Începeți pulverizarea în afara obiectului și terminați-o tot în afara acestuia.
2. Sprayati cu viteză constantă, ținând tubul la cca 15-20 cm distanță și paralel față de suprafața suport. Pentru o acoperire completă și omogenă, aplicați vopseaua în straturi subțiri, cât mai uniforme, astfel încât zonele aplicate să se intersecteze/suprapună în proporție de aprox. 50%. Straturile succesive trebuie aplicate prin pulverizare pe direcție perpendiculară unele pe altele, întâi orizontal, apoi vertical.
3. Agitați tubul după aplicarea fiecărui strat.
4. La final, pentru curățirea capului de pulverizare, răsturnați tubul și continuați pulverizarea până ce se elimină doar gazul propulsor curat. Nu conține freoni.
5. Pentru a obține aspectul uzat perfect, când suprafața este uscată, slefuiți unele zone aplicate utilizând un smirghel.
6. Pentru suprafețele mici, utilizați duza albă (de la o distanță de 10 cm) care este deja atașată tubului. Pentru suprafețele mari, utilizați duza neagră (de la o distanță de 15 cm) pe care o găsiți atașată de capac.
7. Pentru a asigura extra protecție, la final, aplicați un strat de lac transparent OSKAR Chalk&Vintage Effect Lac Transparent.

### 4. CONSUMUL SPECIFIC MEDIU

- ❖ 4m<sup>2</sup>/400ml. Consumul variază în funcție de culoarea utilizată, natura suportului, rugozitatea și gradul de absorbabilitate al acestuia.

### 5. TIMP DE USCARE

- ❖ 5-10 minute uscare rapidă la atingere (timpul de uscare depinde de temperatura mediului, de umiditatea aerului și de grosimea stratului aplicat).

### 6. AMBALAREA

- ❖ Recipienti din metal de 400 ml, inchisi etans, etichetati corespunzator.

### 7. DEPOZITARE

- ❖ La temperaturi cuprinse între 5°-35°C, ferit de razele directe ale soarelui, radiații și electricitate în recipiente bine închise.

### 8. TERMENUL DE VALABILITATE

- ❖ Recipientele nedeschise sunt valabile până la data înscrisă pe ambalaj.

### 9. ELIMINAREA DESEURILOR

- ❖ Produsul trebuie evacuat conform reglementărilor legale cu privire la modul de evacuare a deșeurilor.