

Ta produktna informacija ni del PI CECED standarda

 Tipărește Manual**Boiler**
OTG100SLSIMC6
404518

Volum	100 l
Montare verticala pe perete	
Dimensiuni (Lx Î x A)	42 × 112,5 × 44,5 cm
Volum	100 l
Numarul de robinete	2 sau mai multe
Instalare	Montare verticala pe perete
Presiunea la functionare	6 bar
Materialul din care este fabricat rezervorul	Foai de otel inoxidabil
Gama de temperaturi	15-75°C
Anod de protectie	Magneziu
Tipul de boiler	Imersie electrica
Gradul de protectie pentru carcasa	IP 24
Grosimea medie a izolatiei	20 mm
Grosimea maxima a izolatiei	60 mm
Numarul de persoane (uz obisnuit)	5
Reglarea temperaturii	Electro-mecanic
Setare manuala pana la 75°C	Da
Temperatura economica	Da
Protectie impotriva inghetului	Da
Indicator functionare boiler	Da
Puterea nominala de iesire	2000 W
Timpul de incalzire pentru boilerul electric, de la 15 la 75°C	235 min
Pierderi de caldura - montare verticala pe perete	1,54 kWh/24
Cantitatea de apa amestecata disponibila la 40°C (l) - montare verticala	200 l
Valva de siguranta	Obligativu
Inaltime	1125 mm
Lățime	420 mm
Andancime	445 mm
Dimensiuni ambalare (Lx Î x A)	48 × 124 × 49 cm
Dimensiunea B	900 mm

Dimensiunea C	255 mm
Dimensiunea E	100 mm
Dimensiunea F	100 mm
Dimensiunea G	350 mm
Conectarea la sursa de apa	G 1/2
Greutate netă	36 kg
Greutatea brută	38 kg
Greutate cu apa	136 kg
Cod EAN	3838942833632
Cod EAN	3838942833632