

PSI 10

PREZENTARE PRODUS

Sunt pompe submersibile, pentru ape murdare, cu corpul din otel inox, cu dublă etansare în baie de ulei. Această pompă se livrează cu plutitor de siguranță (oprirea pompei la scăderea nivelului apei sub un nivel minim) și cablu de alimentare de 10 m.

CARACTERISTICI TEHNICE

- tensiune de alimentare	V/1Ph	230±10%/50Hz;
- clasa de izolație		B;
- grad de protecție	IP	68;
- temperatura maximă a lichidului de lucru:	°C	50;
- adâncime maximă de scufundare	m	5;
- diametrul maxim a particulelor solide	mm	10;

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE

- motor electric asincron cu 2 poli;
- protecție termică autoresetabilă și condensator de pornire încorporat;
- diametrul de refulare: 1½";
- corpul pompei: inox AISI 304;
- carcasa motorului: inox AISI 304;
- turbina: inox;
- etansare: cu semering și garnitura mecanică în baie de ulei
- ax rotor: inox AISI 316;
- serviciu continuu S1;



PERFORMANTE

MODEL	Putere P2		Debit la turatia n≈2850 1/min								
			Q	m3/h	0	3	6	9	12	15	18
1~230V/50Hz	KW	CP		l/min	0	50	100	150	200	250	300
PSI10	0.55	0.75	H(m)		10	9.7	9.1	8.4	7.5	5.8	3.8

APLICATII

- datorită caracteristicilor tehnice și constructive, aceste pompe pot fi utilizate în instalații fixe sau temporare pentru transferul apelor murdare, vidanjarie fose septice, sisteme mici de irigații, golire sau umplere piscine, instalații de tratare a apei, etc.

**GARANTIE: 24 LUNI persoane fizice
12 LUNI persoane juridice**

Service în garanție și post-garanție asigurat în CENTRE SERVICE AUTORIZATE .