

	FISA TEHNICA DE SECURITATE 	Document No.:	MS 7.301
		Revision No:	00
		Date:	01.03.2019
		Page No:	1/4
Numele produsului: Rapid Paint Antique			

1. Identificarea produsului si a companiei:

Nume produs: Rapid Paint Antique

Descriere produs: vopsea pe baza de rasina, uscare rapida, vopsea cu efect antic

Numele companiei: TEHNOTOP SYSTEM SRL

Adresa: DN 26 Km 5,8 (după METRO Galati)

Oras: Galati

Tara: Romania

Telefon:; tel.+4 0236 478 658

Mobile: +4 0755 073 765 www.metaldesign.ro

Fax: +4 0236 423 130

2. Informatii compozitie:

Cantitate % din greutate, simboluri si fraze de pericol

- * Alkyd-resin solution-----40-60 Xn, R10, R20/21/22, R36/38, R42
- * Cobalt octoate solution (6%) of the 16-52-7 0.1-0, 3rd Xi R10, R38, R43
- * Methyl ethyl Ketoxime 96-29-7 0.2-0.4 Xn, R36/37/38
- * Toluene 108-88-3 10-15 Xn, F, R11, R20/21

3. Clasificare conform gradului de risc:

Pe baza decretului 1999/45/EK și modificările ulterioare produsul este încadrat în categoria produselor periculoase.

Clasificare : R10; R66, 67

	FISA TEHNICA DE SECURITATE	Document No.:	MS 7.301
		Revision No:	00
		Date:	01.03.2019
		Page No:	2 / 4
Numele produsului:	Rapid Paint Antique		

4. Masuri de prim ajutor:

General : În caz de suspiciuni sau existența unor simptome care persistă, se va apela imediat la asistență medicală! Nu se va administra nimic pe cale orală unor persoane inconștiente.

Inhalare : Accidentatul se va duce la aer curat. Se va menține corpul la temperatură adecvată (cald) și în stare de repaos. Dacă s-a oprit respirația sau apar întreruperi în respirație se va asigura respirație artificială sau administrare de oxigen, de către personal avizat. Nu se va administra nimic pe cale orală. Dacă pacientul devine inconștient se va trece la resuscitare. Se va apela la asistență medicală!

Contactul cu pielea : Se va îndepărta hainele sau încălțăminte afectată. Se va spăla cu săpun și apă din abundență, eventual cu produse de curățat pielea. Nu se va utiliza diluant!

Contactul cu ochii : Se verifică existența lentilelor de contact, dacă este cazul, se îndepărtează, apoi se spală ochii cu apă din abundență timp de cel puțin 15 minute, cu pleoapele deschise.

Ingerare : În caz de ingerare se va apela imediat la asistență medicală, pentru informare se va prezenta eticheta sau ambalajul produsului. Se va asigura confort termic și stare de repaus. Nu se va induce voma.

5. Pericol de foc:

Materiale pentru stingere : spumă rezistentă la alcool, dioxid de carbon, pulberi, stropi de apă. Nu se va folosi jetul de apă! **Recomandări :** La ardere se emană un fum des, negru. Produsele de ardere pot fi dăunătoare sănătății. Poate fi nevoie de sistem de respirație artificială. Rezervoarele expuse la foc vor fi răcite cu apă. Apa rezultată de la stingere nu se va deversa în canalizare sau scurgeri de ape pluviale.

6. Recomandari in caz de accident:

Persoane : Eliminați orice posibilitate de aprindere și aerisiți încăperea resp. zona afectată. Evitați inhalarea de vapori sau de vopsea dispersată în aer.

Mediu : Se va împiedica răspândirea materialului scurs și se va strânge cu material siccativ neinflamabil – nisip, pământ sau altul, apoi se va depozita în recipiente speciale în vederea neutralizării. Nu se va permite scurgerea în canalizare sau scurgeri de ape pluviale. Curățarea zonei afectate se va face cu detergenți. Se va evita folosirea de solvent. În cazul în care sunt afectate râuri sau lacuri, canalizări, vor fi anunțate autoritățile locale, conform legislațiilor în vigoare.

7. Manipulare si depozitare:

Manipulare : Instalațiile electrice vor fi protejate, conform standardelor în vigoare. Se va evita contactul cu pielea sau ochii. În locurile unde se manipulează, se păstrează sau se utilizează produsul, se va interzice consumarea de alimente, băuturi și fumatul.

Depozitare : Se va păstra conform recomandărilor în vigoare. Se va urmări păstrarea condițiilor indicate pe ambalaj. Se va păstra în locuri răcoroase, bine ventilate, ferit de surse de aprindere sau contact cu materiale incompatibile. Materiale incompatibile: oxidanți, acizi tari, baze tari. Fumatul este strict interzis!

8. Conditii de securitatea muncii:

Limita valorii de expunere: TLV 188 mg/m³

În timpul aplicării se vor purta masca de protecție, ochelari de protecție, manși, etc. Trebuie asigurată o ventilație corespunzătoare și va fi evitată electricitatea statică.

	FISA TEHNICA DE SECURITATE 	Document No.:	MS 7.301
		Revision No:	00
		Date:	01.03.2019
		Page No:	4/4
Nume produsului:		Rapid Paint Antique	

9. Proprietati fizico-chimice:

- * Stare fizică: lichid vascos
- * Miros: miros caracteristic
- * Punct de aprindere: $25 > ^\circ \text{C}$
- * Vascozitate ($23 \pm 2 ^\circ \text{C}$): 80-90 KU
- * Materie solida (%) of: 40-50
- * Densitate (g/cm^3): 1.10-1.15($23 \pm 2 ^\circ \text{C}$)
- * Stralucire ($60 ^\circ$): P (min. 50 luciu)
- * Rezolutie: Solventi aromatici cu hidrocarburi

10. Stabilitate si capacitate de reactie:

Este un produs stabil în condițiile de păstrare conforme normelor în vigoare. Se vor evita temperaturile ridicate. Nu se va intra în contact cu materiale alcaline si acide.

11. Date toxicologice:


Despre produsul în sine nu există date. Inhalarea poate cauza probleme sistemului nervos al persoanei expuse. Simptomele evidente ale intoxicației sunt durerile de cap, amețeli, stări de oboseală, în cazuri extreme chiar pierderea cunoștinței. Contactul repetat sau constant cu pielea poate cauza uscarea epidermei, astfel poate apărea iritația superficială a pielii, respectiv, absorbția prin piele. Contactul cu ochii poate cauza inflamația sau leziuni reversibile ale globului ocular.

12. Ecotoxicitatea:

Despre produsul în sine nu există date. Nu se va deversa în canalizare sau scurgeri de ape pluviale!

13. Tratarea deșeurilor, neutralizare:

Nu se va deversa în canalizare sau ape pluviale! Depozitarea deșeurilor se va face conform normelor legislative în vigoare. Deșeuri periculoase : clasificarea produsului implică încadrarea deșeurilor în categoria deșeurilor periculoase

	FISA TEHNICA DE SECURITATE	Document No.:	MS 7.301
		Revision No:	00
		Date:	01.03.2019
		Page No:	4/4
91/155/EC and Dangerous Chemicals Ordinance issued on the basis of various his 22 posted on 11.03.2002 security information organized according to the procedures and Principles related to the Communique of the Forms have been prepared.			
Numele produsului:	Rapid Paint Antique		

14. Criterii de transport:

Transport terestru: RID: 3 ADR: 3b

Transport maritim: IMDG

UN: No. 1263 Paint Material

Clasa de ambalare: III

Clasificare: IMCO

Clasa: 3.2/3.3

15. Reglementari:

Simbol de stimulare a produsului: Xn: Nociv F: usor inflamabil.

Fraze tip risc:

R11: Usor inflamabil.

R20/21/22: Nociv prin inhalare, inghitire si in contact cu pielea

Reglementari UE: :produsul este etichetat conform reglementarilor locale cu :



- TOXIC



-USOR INFLAMABIL



-PERICULOS PENTRU MEDIU



- SEMN DE AVERTIZARE



Vopsea (inclusiv vopsea, lac, email, pată, gresie, lac, lustruire, umplutură lichidă și bază de lac lichid) sau MATERIAL RELATED Vopsea (inclusiv subțierea și reducerea vopselei) (având un punct de aprindere sub 23 ° C și vâscos conform 2.2.3.1.4) (presiunea vaporilor la 50 ° C nu mai mult de 110 kPa)

Fraze tip prudenta:

S2 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor

S3/7: Cutia trebuie depozitata într-un loc răcoros.

S16 – A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei ! Fumatul interzis.

S24/25: Ase evita contactul cu pielea si ochii.

S29: A nu se arunca in canalizare.

S46 – În caz de ingerare a se consulta imediat medicul și a i se arăta ambalajul sau eticheta.

S51 – A se utiliza numai în locuri bine aerisite.