



Caracteristici Principale

Gama de produse	Sedna
Tip produs sau componenta	Priza
Prezentare dispozitiv	Produs complet
Configuratie poli priza	2P + E cu obturatoare
Descriere priza standard	Legare la pamant laterala
Curent nominal	16 A - 250 V c.a.
Tenta de culoare placa de acoperire	Grafit
Conexiuni - borne	Borne lift

Complementare

Montare dispozitiv de conectare	Incastrat
Gama de puteri	3680 W
Număr de cabluri	2 x 2.5 mm ²
Rigiditate cablu	Flexibil Rigid Impletit solid
Lungime de dezizolare conductor	11 mm
Material	ASA + PC
Finisaj suprafata	Glossy
Mod de fixare	Șuruburi Gheare, domeniul de lucru al deschiderii cleștilor: 55...75 mm
Înălțime	120 mm
Lățime	84 mm
Adâncime	48 mm
Adâncimea proiectată	23.3 mm
Greutate produs	0.1031 kg

Mediu

standarde	IEC 60884-1
grad de protectie IP	IP20

Durabilitatea ofertei

Sustainable offer status	Not Green Premium product
RoHS	Compliant - since 1715 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referința nu conține SVHC peste prag
Instrucțiuni sfârșit de viață produs	Nu necesită operații specifice de reciclare