

1. GENERALITATI

1.1. OBIECT

Prezenta specificație tehnica stabilește condițiile tehnice de calitate, regulile pentru verificarea calității, cerințe de mediu, condițiile de marcarea și depozitare ale produsului.

1.2. DOMENIU DE APLICARE

Textile de casa, hoteluri.

1.3. DESCRIERE PRODUS

Articolul este format din:

- o pilotă de vară (cu umplutură de poliester 100% de 120 gr/m²)
- o pilotă de primăvară / toamnă (cu umplutură de poliester 100% de 200 gr/m²)

Pot fi cuplate ușor pentru a obține o pilotă groasă de iarnă.

Articolul este confecționat prin matlasarea materialului neșesut cu cele două fete din țesătură. Pe margini se aplică bentiță, rezultând un produs cu:

- colțurile rotunjite
- scai la colțuri (o pilotă cu „scai moș”, cealaltă cu „scai babă”)
- uscare rapidă

1.4. CERINTE DE MEDIU

Produsul nu pune probleme privind mediul înconjurător.

2. CONDITII TEHNICE DE CALITATE

2.1. MATERIALE

Fetele pilotei se confecționează din țesătură bumbac 100%, amestec poliester+bumbac sau microfibră poliester 100%, culoare alba sau imprimată, cu masa între 90 – 130 g/m².

Umplutura este neșesut din 100% poliester normal sau siliconizat cu masa între 120 – 500 g/m².

Cusăturile se execută cu ața din bumbac în amestec cu poliester sau 100% poliester, pasul cusăturii fiind de 2 - 5 pași /cm.

Ața trebuie să fie rezistentă iar finețea și culoarea trebuie să fie în concordanță cu țesătura folosită.

Modelele de matlasare sunt diverse.

2.2. CARACTERISTICI TEHNICE DE CALITATE

Tabel nr.1

Nr. crt.	Caracteristici	UM	Dimensiuni					Toleranța	Verificare
			140/ 200	150/ 200	180 / 200	200/ 200	200/ 220		
1	Lungime finală	cm	200	200	200	200	200	+/- 5 cm	măsurare cu metrul etalon
2	Lățime finală	cm	140	150	180	200	220	+/- 5 cm	măsurare cu metrul etalon
3	Masa țesătură	g/m ²	100 -150	100 -150	100 - 150	100 -150	100 - 150	+/- 10 %	cântărire cu cântar
4	Masa neșesut	g/m ²	120-500	120-500	120- 500	120-500	120- 500	+/- 10 %	cântărire cu cântar

Notă: Caracteristicile din tabelul nr.1, punctele 1; 2; 4; 5 sunt caracteristici de lot și se verifică de furnizor la fiecare lot fabricat.

Elaborat: ing. Deliu Cristiana

Aprobat: ing. Novac Alexandru

Data: 06.10.2010

Document: Confidențial ☐, Controlat ☒, Liber ☐


Exemplar nr.:

2.3. INSTRUCIUNI DE SPALARE / INGRIJIRE


Fiecare pilotă este prevăzută cu etichetă textilă aplicată prin coasere ce indică compoziția fibroasă a materialelor folosite și simbolurile de utilizare, în conformitate cu SR EN 23758, acestea fiind:

- pentru țesătura microfibră poliester 100:

white
alb



coloured
colorat



La temperatura maximă de spălare, țesătura poate suferi o contracție de maxim 2% pe direcția firelor de urzeală.

- pentru țesătura bumbac 100% și poliester+bumbac:



La spălare, conform instrucțiunilor de mai sus, țesătura bumbac se poate contracta cu maxim 5% pe lungimea firelor de urzeală și/sau pe lungimea firelor de bătătură

2.4. DEFECTE NEADMISE

Pentru caracteristicile prezentate în tabelul nr.1 nu se admit abateri mai mari decât cele înscrise la toleranțele din tabel.

2.5. ASPECTUL PRODUSULUI

Pilota trebuie să fie curată, fără defecte de țesătură sau de culoare, cu marginile drepte.

3. REGULI PENTRU VERIFICAREA CALITATII

3.1. Verificarea calității produsului pilotă se face pe loturi.

Se consideră lot cantitatea de pilote cu aceleași caracteristici, produsă în urma aceluiași ordin de fabricație și cu același tip de materie primă.

3.2. Pentru verificarea de lot se iau la întâmplare minim 10 % din numărul de pilote din lotul supus verificării.

Dacă se constată abateri de la caracteristicile tehnice lotul se reclamă furnizorului.

3.3. Verificarea cusăturilor și a dimensiunilor se face cu ajutorul metrului etalon.

3.4. Verificarea aspectului se face vizual.

3.5. Verificarea masei totale se face prin cântărire cu cântarul sau cu balanța.

3.6. Verificarea cantității se face prin numărarea sacilor și a numărului de pilote din fiecare sac.

4. MARCARE, AMBALARE

4.1. MARCARE

Fiecare pilotă este însoțită de eticheta de prezentare inscripționată cu:

- denumirea produsului
- dimensiunile finale ale produsului
- compoziția fibroasă a materialelor din care este confecționat produsul
- simbolurile de utilizare ale produsului
- numele și sediul producătorului

- codul de bare, dacă clientul solicită.

Marcarea materialelor și a dimensiunilor produsului se face cu marcherul pe eticheta de prezentare.

Dimensiunile pilotelor, numărul de bucăți, numărul de marcă al executantului ambalării sunt marcate pe sac.

4.2. AMBALARE

Pilotele se ambalează individual în pungi de polietilenă, odată cu introducerea etichetei de prezentare; astfel ambalate se grupează mai multe bucăți în saci de polietilenă, suficient de rezistenți pentru a asigura conservarea calității și curățeniei produsului. La cererea clientului pilotele se pot ambala în sacoșă transparentă cu fermoar și cu mânere. La cererea clientului pilotele se pot vinde (ambalarea putându-se face în acest caz doar în pungi de polietilenă).

4.3. Fiecare lot va fi însoțit de declarație de conformitate, în conformitate cu legislația.

5. DEPOZITARE, TRANSPORT

5.1. DEPOZITARE

Pilotele se depozitează pe rafturi, în magazine acoperite, aerisite, ferite de umezeală.

Stivele de pilote se așează pe grătare de lemn la minim 15 cm de perete.

Depozitarea se face la temperaturi cuprinse între -10°C ÷ +40 °C și umiditate max. 85 %.

5.2. TRANSPORT

Transportul pilotelor se face cu mijloace de transport acoperite, curate în interior, cu pereții lipsiți de cuie sau părți tăioase.

6. RECEPȚIA PRODUSULUI

Termenul de recepție și de formulare a eventualelor reclamații este de 5 zile de la primirea mărfii.