


COD PRODUS: 32151

Profil colț interior pentru faianță



Culori:	vz. catalog
Ambalaj:	vz. catalog
Producător:	Set Prod Com SRL, Romania
Material :	PVC moale, stabilizat cu calciu-zinc, cu plastifiant DOP , lipsit de cadmiu și asbestos
Document de referință:	Fișa tehnică a producătorului : Artikel Nr.: 32151

Date tehnice:

Densitate	DIN 53479	1,42 g/cm ³
Punctul de înmuiere Vicat	DIN 53460	80 °C
Duritate Shore	Shore D	76°
Rezistență de rupere la tracțiune		20 N/mm ²
Capacitatea de alungire		50 %

Rezistența la acizi și baze:

Acid sulfuric	până la 90 %	rezistent
Acid acetic	până la 60 %	rezistent
Acid clorhidric	până la 37 %	rezistent
Soda caustică	până la 60 %	rezistent
Uleiuri și grăsimi	rezistent	
Petrol	rezistent	

Solvenți:

Cyclohexanone	nerezistent
Tetraclorură de carbon	nerezistent
Ester acetic	nerezistent

Instrucțiuni de utilizare:

1. Profilul se taie la lungimea necesară
2. Partea ștanțată a profilului se așează în adezivul pentru plăci ceramice
3. Faianța / gresia se poziționează pe profil și se aliniază muchiile