


Cod produs: S33

Descrierea produsului: Profil pentru treaptă 23/44 mm, cu șurub
 Culori: vz. catalog
 Ambalaj: 1 buc/folie termocontractibila, 10 buc/cutie carton
 Producător: Set Prod Com SRL, Romania
 Material: aliaj de aluminiu 6063, tratament de durificare T5, anodizat
 Document de referință: Fișa tehnică a producătorului



Conținut chimic:

Standard	Siliciu (%)	Fier (%)	Cupru (%)	Mangan (%)	Magneziu (%)	Crom (%)	Zinc (%)	Titan (%)	Altele (0,05 % each)	Aluminiu (%)
DIN/BS EN 573-3; 1994	0,20-0,60	0,35	0,1	0,1	0,45-0,90	0,1	0,1	0,1	0,15	rest
DIN/BS EN 755-2; 1997										

Proprietăți material:

Standard	Dimensiumi (mm)	Minin tensi-une de încercare 0,2%	Rezistență de rupere la tracțiune (N/mm ²)	Elongație (%)	Elongație la 50mm (%)
DIN/BS EN 573-3; 1994	≤3	130	175	8	6
DIN/BS EN 755-2; 1997	3<e≤25	110	160	7	5

Instrucțiuni de utilizare:

1. Profilul se taie la lungimea necesară
2. Se marchează locul găurilor pe partea orizontală a treptei
3. Se găurește treapta cu un burghiu corespunzător mărimii diblului
4. Se aspiră bine găurile și se montează diblurile
5. Se introduc diblurile și profilul se fixează cu șuruburi