


**Cod produs: S38**

Descrierea produsului: Profil de treaptă cu bandă antiderapantă  
 Culori: vz. catalog  
 Ambalaj: 1 buc/fole termcontractibila, 10 buc/cutie carton  
 Producător: Set Prod Com SRL, Romania  
 Material : aliaj de aluminiu 6063, tratament de durificare T5, anodizat  
 Document de referință: Fișa tehnică a producătorului



**Conținut chimic:**

Standard	Siliciu (%)	Fier (%)	Cupru (%)	Mangan(%)	Magneziu(%)	Crom(%)	Zinc(%)	Titan(%)	Altele (0,05 % each)	Aluminiu(%)
DIN/BS EN 573-3; 1994	0,20-0,60	0,35	0,1	0,1	0,45-0,90	0,1	0,1	0,1	0,15	rest
DIN/BS EN 755-2; 1997										

**Proprietăți material:**

Standard	Dimensiuni (mm)	Minin tensiune de încercare 0.2%	Rezistență de rupere la tracțiune (N/mm <sup>2</sup> )	Elongație (%)	Elongație la 50mm (%)
DIN/BS EN 573-3; 1994	≤3	130	175	8	6
DIN/BS EN 755-2; 1997	3<e≤25	110	160	7	5

**Instrucțiuni de utilizare:**

1. Profilul se taie la lungimea necesară și se îndepărtează banda antiderapantă
2. Se marchează locul găurilor pe partea orizontală a treptei
3. Se găurește treapta cu un burghiu corespunzător mărimii diblului
4. Se aspiră bine găurile și se montează diblurile
5. Se introduc diblurile, profilul se fixează cu șuruburi și se reintroduce banda antiderapantă